

Multifunzione a colori A3 pronta per adattarsi alle esigenze future

MX-3051

Stampante multifunzione per ufficio con sicurezza avanzata che tiene il passo con le mutevoli esigenze della forza lavoro



- Stampa copia scansione fax archiviazione
- Capacità carta: Std 650 Max 6.300 fogli
- Funzione Print Release : consente all'utente di inviare e memorizzare documenti sulla MFP principale e poter stampare anche su altre MFP in rete
- Il tempo ridotto di riscaldamento riduce i consumi energetici migliorando la produttività
- Velocità : 30 ppm a colori ; 30 ppm in bianco nero
- Pannello LCD a colori da 10.1" touch screen orientabile e personalizzabile con interfaccia grafica utente facile che permette una navigazione intuitiva tra le funzionalità della MFP
- Funzionalità Opzionale Single Sign-On : consente di connettersi con i servizi di archiviazione Cloud preferiti
- Funzionalità evolute di sicurezza

Specifiche

GENERALITÀ

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità a colori ppm (A4) | 30 |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 30 |
| Velocità a colori ppm (A3) | 16 |
| Velocità in b/n ppm (A3) | 16 |
| Formati carta: Min.-Max. | A5 - SRA3 |
| Grammatura carta (g/m2) | 60 - 300 |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 650 |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 6300 |
| Tempo di riscaldamento (sec.) | 20 |
| Memoria totale min/max (GB) | 5 |
| Hard Disk | STD |
| Capacità Hard Disk (GB) | 500 |
| Fronte-Retro | STD |
| Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consumo energetico (kW) | 1.84 |
| Dimensioni (mm) | 608 x 650 x 834 |
| Peso (Kg) | 79 |

ALIMENTATORE FOGLI

| | |
|---------------------------|-----|
| Capacità standard (fogli) | 100 |
|---------------------------|-----|

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

| | |
|--|---|
| Archiviazione documenti (Standard / Opzionale) | STD |
| Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.) | 20000 |
| Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.) | 10000 |
| Job memorizzati | Copy, print, scan, fax transmission |
| Cartelle di archiviazione | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Memorizzazione riservata | ✓ |

FAX

| | |
|--|---|
| Fax (Standard / Opzionale) | OPT |
| Metodo di compressione | MH / MR / MMR / JBIG |
| Protocollo di comunicazione | Super G3 / G3 |
| Tempo di trasmissione (sec) | 2 |
| Velocità Modem (bps) | 33600 - 2400 |
| Risoluzione di trasmissione | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Formato documento (min.) | A5 |
| Formato documento (max.) | A3 |
| Memoria (MB) | 1024 |
| Livelli di grigio | 256 |
| Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci | 2000 |
| Trasmissione seriale (N° max. destinazioni) | 500 |

WIRELESS LAN

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wireless LAN (Standard / Opzionale) | OPT |
| Standard di Trasmissione | IEEE802.11n / g / b |
| Modalità di Accesso | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sicurezza | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

COPIATRICE

| | |
|---|---------------------------------|
| Formato carta (Max.) | A3 |
| Tempo prima copia a colori (sec.) | 6.7 |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 4.7 |
| Fascicolazione elettronica (std.) | ✓ |
| Copie multiple (N° max.) | 9,999 |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradazioni (livelli equivalenti) - colore | 256 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Rapporti prefissati copie | 10 |

SCANNER DI RETE

| | |
|---|---|
| Scanner di rete (Standard / Opzionale) | STD |
| Metodo scansione Push scan e Pull scan | ✓ |
| Risoluzione push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Formati File | TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS |
| Utility Scanner | Sharpdesk |
| Destinazione scansione Desktop | ✓ |
| Destinazioni scansione FTP, Email | ✓ |
| Destinazione scansione Cartella di rete | ✓ |
| Destinazione scansione Memoria USB | ✓ |

STAMPANTE

| | |
|--|--|
| Risoluzione (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Stampante di rete (Standard / Opzionale) | STD |
| Interfacce Std/Opt | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10 |
| Sistemi Operativi supportati (opz.) | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Protocolli di rete | TCP / IP (IPv4 and IPv6) |
| Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP |
| PDL Std/Opt | STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™ |
| Font disponibili | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |

FINITURA

| | |
|--|------------|
| Capacità di Output (Max.) | 500 - 3000 |
| Massima capacità pinzatura (nr. fogli) | 65 |
| Pinzatura a sella | OPT |
| Sfalsamento Off-set | STD |
| Foratura | OPT |

DURATA TONER

| | |
|--|-------|
| Nero (nr. pag. con copertura al 5%) | 40000 |
| Ciano (nr. pag. con copertura al 5%) | 24000 |
| Magenta (nr. pag. con copertura al 5%) | 24000 |
| Giallo (nr. pag. con copertura al 5%) | 24000 |